

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DoP N° MKT-140 - fr

1. Code d'identification unique du produit type: **MKT Cheville-clou N**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

ETA-11/0240, Annex 2
Numéro de lot: voir emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Type de produit	Cheville à expansion à charge contrôlée
Pour utilisation dans	Le béton fissuré et non fissuré C20/25 – C50/60 (EN 206), uniquement pour fixations multiples de systèmes non portants
Option	ETAG 001-06
Charge	statique ou quasi-statique
Matériau	<u>Acier galvanisé:</u> Dans des locaux intérieurs secs uniquement Dimensions comprises: N 6, N 8, N-K, N-M, N-O <u>Acier inoxydable (marquage A4):</u> A l'intérieur et à l'extérieur sans conditions particulièrement agressives Dimensions comprises: N 6, N 8, N-K, N-M, N-O <u>Acier hautement résistant à la corrosion (marquage HCR):</u> A l'intérieur et à l'extérieur dans des conditions particulièrement agressives Dimensions comprises: N 6, N 8, N-K, N-M, N-O
Plage de température (éventuellement)	--

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: --
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:
Système 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: --

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a délivré:

ETA-11/0240

sur la base de

ETA 001-6

a réalisé 0756-CPD selon le système 2+:

- i) Une inspection notifié de certification du contrôle de la production;
- ii) Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

a délivré: Certificat de conformité 0756-CPD-0449

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Méthode d'évaluation	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance caractéristiques en charge de traction	ETAG 001, Annex C	ETA-11/0240, Annex 4	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4		
Résistance caractéristiques en charge transversale	ETAG 001, Annex C	ETA-11/0240, Annex 4	
	CEN/TS 1992-4		
Distances minimales entre bords et entre axes	ETAG 001, Annex C	ETA-11/0240, Annex 4	
	CEN/TS 1992-4		
Résistance caractéristiques entre influence de feu	ETAG 001, Annex C	ETA-11/0240, Annex 5	
	CEN/TS 1992-4		

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: --

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signée pour le fabricant et en son nom par:


Lore Weustenhagen
 (Directrice Générale)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V. 
Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
 (Directeur du développement de produits)

