

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
DoP Nr. MKT-120 - ro

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **ancora de fixare sarcini grele MKT SZ**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

ETA-02/0030, Annex 2
Număr lot: a se vedea ambalajul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Tip produs	ancora expandabila cu control al momentului de răsucire (tip manșon)
Pentru utilizarea în	beton fisurat și nefisurat C20/25 - C50/60 (EN 206)
Opțiuni	1
Solicitare	Statică, cvazistatică sau seismică (categorie de performanță C1)
Material	<u>oțel galvanizat:</u> Numai în spații interioare uscate dimensiuni disponibile: SZ-B (M6, M8, M10, M12, M16, M20); SZ-S (M6, M8, M10, M12, M16, M20); SZ-SK (M6, M8, M10, M12) <u>oțel inoxidabil (ștanțare A4):</u> În spațiile interioare și exterioare fără condiții deosebit de agresive dimensiuni disponibile: SZ-B (M8, M10, M12, M16); SZ-S (M8, M10, M12, M16); SZ-SK (M8, M10, M12)
Interval detemperatură (dacă este cazul)	--

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specifice la articolul 12 alineatul (2): --
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **sistemul 1**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: --
8. În cazul unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții, pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a emis:

ETA-02/0030

pe baza

ETAG 001-2

Organismul notificat de certificare a produsului 0756-CPD a procedat în conformitate cu sistemul 1:

- i) determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabelare sau a documentației descriptive a produsului;
- ii) inspectarea inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică;
- iii) supravegherea și evaluarea continue ale controlului producției în fabrică

și a emis: Certificatul de conformitate 0756-CPD-0006

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Metodă de măsurare	Performanță		Specificație tehnică armonizată
		Oțel, galvanizat	Oțel inoxidabil A4	
Rezistență caracteristică la tracțiune	ETAG 001, Annex C	ETA-02/0030, Annex 5	ETA-02/0030, Annex 15	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0030, Annex 9	ETA-02/0030, Annex 19	
Rezistență caracteristică la forfecare	ETAG 001, Annex C	ETA-02/0030, Annex 6	ETA-02/0030, Annex 16	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0030, Annex 10	ETA-02/0030, Annex 20	
Rezistență caracteristică la efecte seismice	TR 045	ETA-02/0030, Annex 13	ETA-02/0030, Annex 23	
Distanțe axiale și marginale minime	ETAG 001, Annex C	ETA-02/0030, Annex 4	ETA-02/0030, Annex 14	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0030, Annex 4	ETA-02/0030, Annex 14	
Deplasare în stare de utilizare	ETAG 001, Annex C	ETA-02/0030, Annex 5, 6	ETA-02/0030, Annex 15, 16	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0030, Annex 9, 10	ETA-02/0030, Annex 19, 20	

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: --

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:


Lore Weustenhagen
 (Administrator)
Weilerbach, 30.06.2013


Ing. Detlef Bigalke
 (Șef Dezvoltare Producție)

