

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DoP č. MKT-330 - sk

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MKT chemická kotva VME**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

ETA-09/0350, príloha 3
číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

typ	lepená kotva
použitie	trhlinový alebo netrhlinový betón C20/25 - C50/60 (EN 206)
úroveň / kategória	1
zaťaženie	statické, kvázi statické alebo seizmické (výkonná kategória C1)
materiál	<u>armovacia výstuž (B 500 B):</u> netrhlinový betón: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 trhlinový betón + C1: Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 <u>pozinkovaná oceľ:</u> len v suchom prostredí v interiéri: netrhlinový betón: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 trhlinový betón + C1: M12, M16, M20, M24, M27, M30 <u>nehrdzavejúca oceľ (A4):</u> v interiéri alebo exteriéri bez mimoriadnych agresívnych podmienok netrhlinový betón: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 trhlinový betón + C1: M12, M16, M20, M24, M27, M30 <u>vysokoodolná nehrdzavejúca oceľ (HCR):</u> v interiéri alebo exteriéri za zvlášť agresívnych podmienok netrhlinový betón: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 trhlinový betón + C1: M12, M16, M20, M24, M27, M30
teplotný rozsah (ak je to relevantné)	Teplotný rozsah I: -40°C do +40°C Teplotný rozsah II: -40°C do +60°C Teplotný rozsah III: -40°C do +72°C

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
--

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

systém 1

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

--

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nemecký inštitút pre stavebnú techniku, Berlín

vydal:

ETA-09/0350

na základe:

ETAG 001-5

vykonala notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov 0756-CPD v systéme: **1**

- i) určenie typu výrobku na základe typovej skúšky (vrátane odberu vzoriek), typového výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;
- ii) počiatkovej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
- iii) priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

a vydala: prehlásenie o zhode 0756-CPD-0273

9. Deklarované parametre:

podstatné vlastnosti	návrhová metóda	prevedenie		harmonizovaná technická špecifikácia
		závitové tyče	armovacia oceľ	
charakteristická únosnosť pri zaťažení v ťahu	TR 029	ETA-09/0350, príloha 9, 10	ETA-09/0350, príloha 12, 13	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-09/0350, príloha 15, 16	ETA-09/0350, príloha 18, 19	
charakteristická únosnosť pri zaťažení v šmyku	TR 029	ETA-09/0350, príloha 11	ETA-09/0350, príloha 14	
	CEN/TS 1992-4	ETA-09/0350, príloha 17	ETA-09/0350, príloha 20	
charakteristická únosnosť pri seizmickom zaťažení	TR 045	ETA-09/0350, príloha 24		
minimálne okrajové a osové vzdialenosti	TR 029	ETA-09/0350, príloha 4		
	CEN/TS 1992-4			
posun v stave používania	TR 029 CEN/TS 1992-4	ETA-09/0350, príloha 21	ETA-09/0350, príloha 22	

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:

--

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

L. Weustenhagen

Lore Weustenhagen

(vedúci podniku)

Weilerbach, 30.06.2013

i.v.

Detlef Bigalke

Dipl.-Ing. Detlef Bigalke

(riadiateľ vývoja produktov)

