

IZJAVA O LASTNOSTIH  
DoP Nr. MKT- 440 - sl

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MKT Verbundanker V**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

**ETA-05/0231, dodatek 2**  
**Serijska številka je odtisnjena na nalepki ali embalaži**

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

<b>generični tip</b>	Povezovalno sidro
<b>za uporabo v</b>	Beton brez razpok C20/25 - C50/60 (EN 206)
<b>opcija / kategorija</b>	8
<b>obremenitev</b>	Statično in skoraj statično
<b>material</b>	<u>pocinkano jeklo:</u> samo pod pogoji suhe notranjosti velikosti: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>vroče cinkano jeklo</u> samo pod pogoji suhe notranjosti velikosti: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>nerjaveče jeklo (oznaka A4):</u> notranja in zunanja uporaba brez posebnih agresivnih pogojev velikosti: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>zelo korozijsko odporno jeklo (oznaka HCR)</u> notranja in zunanja uporaba pod agresivnimi pogoji velikosti: M8, M10, M12, M16, M20, M24
<b>temperaturno območje</b>	-40°C - +80°C

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

**MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
**Auf dem Immel 2**  
**D - 67685 Weilerbach**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
--
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **sistem 1**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:  
--

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

izdal: **Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**  
**ETA-05/0231**  
na podlagi **ETAG 001-05**

Prijavljeni proizvod certifikacijski organ 0756-CPD je treba uvesti v sistem 1:

- i) določitve tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa (vključno z vzorčenjem), izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda;
- ii) začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje;
- iii) stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje.

in izdal: Certifikat o skladnosti 0756-CPD-0116

9. Navedena lastnost:


Bistvene značilnosti	Metoda ocenjevanja	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
karakteristična únosnost' v řahu	ETAG 001, dodatek C	ETA-05/0231, dodatek 5	ETAG 001
karakteristična únosnost' v řmyku	ETAG 001, dodatek C	ETA-05/0231, dodatek 6	
minimalna medosna razdalja in razdalja do roba	ETAG 001, dodatek C	ETA-05/0231, dodatek 4	
odstopanja v dovoljenih mejah uporabnosti	ETAG 001, dodatek C	ETA-05/0231, dodatek 5, 6	

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 in 38 uporabila specifična tehnična dokumentacija: --

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

  
**Lore Weustenhagen**  
(Vodja)  
**Weilerbach, 30.06.2013**

i.V.   
**Dipl.-Ing. Detlef Bigalke**  
(Vodja razvoja izdelkov)

